

Protectio

FICHE TECHNIQUE

- Description : Protectio est un vernis à base de polymères acryliques modifiés en phase aqueuse.
- Destination : Pour protéger toutes vos finitions décoratives, intérieures et extérieures.
Protectio permet de réaliser des patines, des glacis décoratifs nuagés mais aussi des faux bois, faux marbre...(mélanger avec Gel pour patine en intérieur et Della Nobilis en extérieur).
- Caractéristiques :
- | | |
|---------------------|---|
| Aspect du feuil sec | : Satin/ciré |
| Rendement | : 8 m ² /litre pour 35µm sec |
| Séchage | : 30mn hors poussière |
| Sec au toucher | : 1 heure |
| Recouvrable | : 12 heures |
| Dilution | : Eau, 15% en première couche, maximum 5% pour les suivantes. |
- Matériel : Application à la brosse, rouleau
Nettoyage du matériel à l'eau.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine
- Préparation : Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément au DTU 59.1
- Particularité : Appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C. L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Respectueux de l'environnement, PROTECTIO contient moins de 10g/l de COV (cat. A e 130g/l 2010)



Ref. : Fiche technique 19/04/16

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux normes du DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.